

10.1 MIDI PHARMA - elektrische Ausführung



CH-Pat. Nr. 693 588

Für die Innenreinigung von Schläuchen und Rohren, nass oder trocken, Ø 25 - 150 mm

Haspelwagen

fahrbar mit Schaltschrank und Steuerpult spritzwassergeschützt, Steuerpult schwenkbar
 Haspelantrieb vorwärts / rückwärts
 Antriebsmotor maxon 48 V, 50 Hz, 250 W mit elektronischer Drehmomentbegrenzung
 Grundgerät L x B x H 1250 x 520 x 1700 mm
 mit Schlauchfixierungs-Schraubstock 2000 x 600 x 1700 mm (Option)
 Ringwaschanlage für Wellenreinigung (Option)
 Elektroanschluss 230 V, N/P/PE, 50 Hz
 Leergewicht etwa 150 kg
 Werkstoff 1.4301, E-polier

Biessame Welle

Länge 10 m (nutzbare Länge 8.5 m), bis 10 m zusätzlich (Option)
 Rotierender Bürstenkopf mit Schnellwechsellvorrichtung für Ø 25 - 150 mm

Mediumzufuhr

über selbstschliessende Schnellkupplungen codiert, Werkstoff 1.4404
 Wahlschalter und Ventile für 3 Medien, z. B. Kalt-, Warm-, Rein-Wasser
 Medien- und Reinigungsmittelzuführung zum Bürstenkopf integriert im Schlauch

Reinigungsmittel

Platz für zwei Originalbehälter 10 l im Fuss des Schaltschranks
 Zudosierung des Reinigungsmittels über selbstansaugende Magnet-Membrandosierpumpe
 Typ ProMinent gamma/L 0713 PPE, geeignet für alkalische oder saure Reiniger

Rohre

Rohrbogen 3d ab DN 100 mm

10.2 MIDI PHARMA - pneumatische Ex Ausführung



CH-Pat. Nr. 693 588

Für die Innenreinigung von Schläuchen und Rohren, nass oder trocken, Ø 25 - 150 mm

Haspelwagen

fahrbar mit Schaltschrank und Steuerpult spritzwassergeschützt, Steuerpult schwenkbar (Aussehen leicht abweichend)
 Haspelantrieb vorwärts / rückwärts
 Pneumatischer Motor Atlas Copco
 Grundgerät L x B x H 1250 x 520 x 1700 mm
 mit Schlauchfixierungs-Schraubstock 2000 x 600 x 1700 mm (Option)
 Ringwaschanlage für Wellenreinigung (Option)
 Druckluftanschluss 6 - 10 bar
 Leergewicht etwa 150 kg
 Werkstoff 1.4301, E-polier

Biegsame Welle

Länge 10 m (nutzbare Länge 8.5 m), bis 10 m zusätzlich (Option)
 Rotierender Bürstenkopf mit Schnellwechsellvorrichtung für Ø 25 - 150 mm

Mediumzufuhr

über selbstschliessende Schnellkupplungen codiert, Werkstoff 1.4404
 Wahlschalter und Ventile für 3 Medien, z. B. Kalt-, Warm-, Rein-Wasser
 Medien- und Reinigungsmittelzuführung zum Bürstenkopf integriert im Schlauch

Reinigungsmittel

Platz für zwei Originalbehälter 10 l im Fuss des Schaltschranks
 Zudosierung des Reinigungsmittels über selbstansaugende Prozesspumpe
 Typ PA 3000 SMC, geeignet für alkalische oder saure Reiniger

Rohre

Rohrbogen 3d ab DN 100 mm