




Legende / legend / légende

Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur











Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
∨	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent		blau / blue / bleu
	weiß / white / blanc		grün / green / vert
	gelb / yellow / jaune		grau / grey / gris
	rot / red / rouge		schwarz / black / noir
	lila / violet / violet		natur / nature / naturel

Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche

	Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet

°C Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C / heat resistance of bristles against hot air in °C / résistance des fibres à la chaleur contre air chaud en °C



Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. vom 1.1.2002 / logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P. starting from the 1.1.2002 / logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P. du 1.1.2002

 neu / new / nouveau



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	↓	Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	∇	colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	▲	couleur		°C	vissage

Staubmagnete / dusters / époussettes

8895	PP Ø 210	75	PBT Ø 0,25	∇			140°C	
------	----------	----	------------	---	--	--	-------	--

Außenrohrbürsten / outer-tube-brushes / brosses pour nettoyage de l'extérieur des tuyaux

8899	-Ø 100	70	PBT Ø 0,25	∇			140°C	
------	--------	----	------------	---	--	--	-------	--

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Gumminoppenbesen / rubber brooms / balais caoutchouc

8793	510 x 88 x 101	Weichkautschuk/soft rubber/caoutchouc doux		90°C	
------	----------------	--	--	------	--

Geräteleisten / equipment borders / triangles à outils

8699	500 x 55	Alu-Schiene mit 3 Stielhalterungen/alu-border with 3 handle fixations/triangle en alu avec 3 fixations	
------	----------	--	--

8700	480 x 50	Kunststoffleiste mit 5 Haken/plastic border with 5 hooks/triangle plastique avec 5 crochets	
------	----------	---	--

Ersatz-Stielhalterungen für Alu-Geräteleiste / refill handle fixations for alu equipment border / recharges pour triangles à outils en alu

86999	70 x 65 x 35	PP-Gummi/PP-rubber/PP caoutchouc	
-------	--------------	----------------------------------	--

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfmutter	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger+cap	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée+bague	vissage

Teleskopstiele / telescopic handles / manches télescopiques

87025	1485/2500	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	<input type="checkbox"/>		
8703	2180/4000	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	<input type="checkbox"/>		



8703

87025

8793

8895

8899



8700



86999



8699