




# Legende / legend / légende

## Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur











## Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
∇	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




## Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

## Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent		blau / blue / bleu
	weiß / white / blanc		grün / green / vert
	gelb / yellow / jaune		grau / grey / gris
	rot / red / rouge		schwarz / black / noir
	lila / violet / violet		natur / nature / naturel

## Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche


	Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet

°C Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C / heat resistance of bristles against hot air in °C / résistance des fibres à la chaleur contre air chaud en °C



Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. vom 1.1.2002 / logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P. starting from the 1.1.2002 / logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P. du 1.1.2002

 neu / new / nouveau



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Farbe	°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	colour	°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	couleur	°C

### Stielscheuerbürsten / handle scrubbing-brushes / brosses à manche

14300	PP 245 x 35	23	Messingdraht/brass wire/fil de laiton Ø 0,18		
60502	PP 290 x 45	21	PBT Ø 0,25	■	140°C
6080	PP 290 x 45	24	PBT Ø 0,50	□	140°C
61000	PP 300 x 48	19	Messingdraht/brass wire/fil de laiton Ø 0,25		
8836	PP 240 x 5	16	PP Ø 0,40	□	80°C
8837	PP 285 x 30	26	Edelstahldraht V2A/stainless steel wire V2A/fil d'acier affiné V2A Ø 0,30		

### Scheuerbürsten / scrubbing-brushes / brosses à main

6010	PP 180 x 48	25	PBT Ø 0,50	□	140°C
60300	PP 165 x 70	25	PP Ø 0,35	□	80°C



8837

60300



14300

6080



61000



6010

60502



8836